

EB-L530U



Laserski projektor s fiksnim objektivom EB-L530U nudi 5200 lumena i idealan je za obrazovanje, tvrtke, maloprodaju i atrakcije za posjetitelje.

Kao predvodnik na tržištu 3LCD tehnologije, Epson nastavlja poboljšavati svoje laserske projektore visoke svjetline s još manjim i kompaktnijim rješenjima. EB-L530U omogućuje još učinkovitije, praktičnije i kreativnije primjene za prikazivanje u niz različitih djelatnosti.

Svijetla i isplativa rješenja za prikazivanje

Pružajući odvažnije, svjetlije, zanimljivije i dojmliivije prikaze čak i u jarko osvijetljenim prostorima, EB-L530U nudi dojmliivih 5200 lumena svjetline i punu WUXGA HD rezoluciju po pristupačnoj cijeni. To znači da korisnici mogu prijeći na lasersku izvedbu i pouzdanost uz smanjenu potrošnju struje i bez plaćanja premije. Odlikuju ga i: podrška za ulaz za 4K, tehnologija poboljšanja detalja, pretapanje rubova i široki raspon pomaka objektiva u zahtjevnim instalacijskim okruženjima. EB-L530U može projicirati prikaze do 500 inča bez smanjivanja jasnoće ili živopisnosti detalja.

Poboljšana spojivost

Ovo rješenje za prikazivanje nudi mnogo različitih načina za povezivanje, prikazivanje iz više izvora istovremeno i bežično prezentiranje. EB-L530U je opremljen mogućnostima spojivosti za budućnost, uključujući HDMI i HDBaseT s podrškom za 4K signal, bežičnim pojasom od 5 GHz, nadograđenom značajkom Miracast, ugrađenim reproduktorom medija i podrškom za sustav za bežično prezentiranje ELPWP10 tvrtke Epson.

Jednostavno i fleksibilno postavljanje

Ovaj elegantan i kompaktan projektor podržava instalaciju u rasponu od 360 stupnjeva bez narušavanja kvalitete prikaza i podržava ultraširoki zaslon s omjerom slike od 16 : 6, HDMI izlaz i pretapanje rubova za instalacije s više projektoru.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Svjetlina od 5200 lumena**
Oštre slike i svijetle boje, čak i u dobro osvijetljenim prostorijama
- **WUXGA rezolucija**
Oštre slike pune visoke razlučivosti za vrhunsku jasnoću
- **Mogućnosti spojivosti za budućnost**
Podrška za 4K ulaz, HDMI, HDBaseT, integrirani Wi-Fi i zrcaljenje zaslona
- **Jednostavno i fleksibilno postavljanje**
Lagan i kompaktan dizajn sa širokim rasponom pomaka objektiva
- **Podrška za održavanje fizičkog razmaka**
Prikaz promjenjive veličine do 500 inča



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,67 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	5.200 lumen - 3.640 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	5.200 lumen - 3.640 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WUXGA
Visoka razlučivost (HD)	Full HD
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: $\pm 30^\circ$, Ručno vodoravno $\pm 30^\circ$
Obrada videozapisa	10 Bit
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Omjer zumiranja projekcijskog objektiva	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optički
Pomicanje leće	Ručno - Okomito $\pm 50\%$, vodoravno $\pm 20\%$
Veličina projekcije	50 inči - 500 inči
Udaljenost projekcije široki kut	1,4 m - 14,8 m
Udaljenost projekcije Tele	2,4 m - 23,8 m
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,44 m - 23,84 m
F broj projekcijskog objektiva	1,5 - 1,7
Fokalna udaljenost	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Ručno

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Bežični LAN b/g/g 25 GHz, Bežični LAN a/n (5 GHz), VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI izlaz, HDBaseT, Miracast, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (2x), HDMI sučelje (HDCP 2.3) (2x), Reprodukcijska USB 2 tipa A
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno
Mrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Otvor za sigurnosno užje, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
2D načini prikaza boje	Dinamički, Kino, Presentacija, sRGB, DICOM SIM
Osobine	A/V mute, Ispravljanje luka, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Ugrađeni zvučnik, Prilagodljivi korisnički logotip, Daisy lanac multiprojekcija, Digitalni zoom, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Pretapanje rubova, Početni zaslon, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Preglednik za JPEG-ove, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, Bez računala, Power on button, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Zrcaljenje zaslona, Funkcija podijeljenog zaslona, Vrhunska razlučivost, Iznimno širok zaslon (16 : 6), Volume control, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Presentacija, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja, Protokol za otkrivanje jednostavnih uređaja Control4

EB-L530U

OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Pokrov za kabel
- User guide
- Jamstvena dokumentacija
- Glavni uređaj



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

EB-L530U

OPĆENITO

Potrošnja energije	293 W, 223 W (štedljivo), 0,3 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 234 W
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	440 x 339 x 136 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	8,2 kg
Razina buke	Normalno: 31 dB (A) - Štedljivo: 23 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješten o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.
	Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Dodatne mogućnosti	Modul za upravljanje i povezivanje, Kamera za dokumente, Vanjski zvučnik, HDBaseT odašiljač, Stropni nosač MB22, Jedinica za bežični LAN
Zvučnik	10 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Velika prostorija za sastanke/auditorij, Prostorija za sastanke/učionica, Projekcijsko mapiranje, Oznake/maloprodaja, Atrakcije za posjetitelje
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina
Boja	Bijelo/Crna
TCO certificirano	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

DODATNA OPREMA

EB-L530U

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA27040
Barkod	8715946695334
Zemlja porijekla	Filipini



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.